

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: pno@nt-rt.ru || <http://promin.nt-rt.ru>

Манометры точных измерений

Манометр Образцовый с трубчатой пружиной Тип ДМ (Исполнение 8) Для точных измерений, в корпусе из нержавеющей стали, применяются в сферах государственного метрологического контроля и государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации для измерения избыточного давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газа, пара.	
Тип	Модификация ДМ8
Диаметр корпуса (мм)	150(160); 200; 250
Класс точности	0,25; 0,4; 0,5; 0,6
Пределы измерений (кгс/см ² , *0,1МПа)	-1...1000
Присоединение	M12x1,5; G1/4B; 1/4NPT; G3/8B; 3/8NPT; M20x1,5; G1/2B; 1/2NPT.
Штуцер	радиальный или осевой
	IP65, (IP55 опция)
Рабочая температура	Окружающая среда: минус 25...+65 °С. Измеряемая среда: максимум +65 °С Температура калибровки: +20 °С
Корпус	Нержавеющая сталь
Межповерочный интервал	1 год
Фирма производитель	БД



Мановакууметры точных измерений ТМВ-610 МТИ применяются для измерения давления неагрессивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред с температурой до 100 °С. Корпус: IP40, силумин, цвет черный. Стекло: минеральное. Механизм: Медный сплав (ВПИ до 6 МПа) Коррозионностойкая сталь (ВПИ от 10 МПа) Штуцер: медный сплав. Температура измеряемой среды: до +100°С.	
Тип	ТМВ-610 МТИ
Диаметр корпуса (мм)	150
Класс точности	0,4/0,6/1,0
Пределы измерений (кгс/см ² , *0,1МПа)	-0,1...0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4
Присоединение	M20x1,5 (G½ под заказ)
Штуцер	радиальный
	IP40
Рабочая температура	Окружающая среда: -60...+60 °С Измеряемая среда: до +100 °С При поверке: +23±2 °С
Корпус	Силумин, цвет черный
Межповерочный интервал	2 года
Фирма производитель	Росма



Манометры точных измерений ТМ-610 МТИ применяются для измерения давления неагрессивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред с температурой до 100 °С. Корпус: IP40, силумин, цвет черный. Стекло: минеральное. Механизм: Медный сплав (ВПИ до 6 МПа)

Коррозионностойкая сталь (ВПИ от 10 МПа) Штуцер: медный сплав. Температура измеряемой среды: до +100°С.

Тип	ТМ-610 МТИ
Диаметр корпуса (мм)	150
Класс точности	0,4/0,6/1,0
Пределы измерений (кгс/см²,*0,1МПа)	0...0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100
Присоединение Штуцер	M20×1,5 (G½ под заказ)
	радиальный
	IP40
Рабочая температура	Окружающая среда: -60...+60 °С Измеряемая среда: до +100 °С При поверке: +23±2 °С
Корпус	Силумин, цвет черный
Межповерочный интервал	2 года
Фирма производитель	Росма



Манометр показывающий для точных измерений МПТИ предназначен для измерения избыточного давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газа и пара, в том числе кислорода и применения в сферах государственного метрологического контроля и надзора (ГМКИН) и государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП). Корпус: алюминиевый сплав. IP53. Стекло: оконное. Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь, сталь 08 кп. Штуцер: медный сплав, нержавеющая сталь. Температура измеряемой среды: -50 до +60°С.

Тип	МПТИ
Диаметр корпуса (мм)	160
Класс точности	1,0; 0,6; 0,4
Пределы измерений (кгс/см²,*0,1МПа)	от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см ²
Присоединение Штуцер	-/- - по умолчанию метрическая резьба M20x1,5-8g G1/2-B - по заказу дюймовая резьба R1/2 "- по заказу коническая резьба
	радиальный
	IP53
Рабочая температура	Измеряемая среда: -50 до +60 °С
Корпус	алюминиевый сплав
Межповерочный интервал	2 года
Фирма производитель	Манотомь



Вакуумметр показывающий для точных измерений ВПТИ предназначен для измерения вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газа и пара, в том числе кислорода и применения в сферах государственного метрологического контроля и надзора (ГМКиН) и государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП). Корпус: алюминиевый сплав. IP53.	
Стекло: оконное.	
Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь, сталь 08 кп.	
Штуцер: медный сплав, нержавеющая сталь.	
Температура измеряемой среды: -50 до +60°C.	
Тип	ВПТИ
Диаметр корпуса (мм)	160
Класс точности	1,0; 0,6; 0,4
Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа)	от -1 до 0 кгс/см²
Присоединение Штуцер	-/- - по умолчанию метрическая резьба M20x1,5-8g G1/2-B - по заказу дюймовая резьба R1/2 "- по заказу коническая резьба
	радиальный
	IP53
Рабочая температура	Измеряемая среда: -50 до +60 °C
Корпус	алюминиевый сплав
Межповерочный интервал	2 года
Фирма производитель	Манотомь



Мановакуумметр показывающий для точных измерений МВПТИ предназначен для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газа и пара, в том числе кислорода и применения в сферах государственного метрологического контроля и надзора (ГМКиН) и государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП). Корпус: алюминиевый сплав. IP53. Стекло: оконное.	
Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь, сталь 08 кп.	
Штуцер: медный сплав, нержавеющая сталь.	
Температура измеряемой среды: -50 до +60°C.	
Тип	МВПТИ
Диаметр корпуса (мм)	160
Класс точности	1,0; 0,6; 0,4
Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа)	от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см²
Присоединение Штуцер	-/- - по умолчанию метрическая резьба M20x1,5-8g G1/2-B - по заказу дюймовая резьба R1/2 "- по заказу коническая резьба
	радиальный
	IP53
Рабочая температура	Измеряемая среда: -50 до +60 °C
Корпус	алюминиевый сплав
Межповерочный интервал	2 года
Фирма производитель	Манотомь



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: pno@nt-rt.ru || <http://promin.nt-rt.ru>